

Przedni kultywator



3.0 – 6.0 m szerokość robocza

FrontCultivator zamontowany z przodu posiada wszechstronne zastosowanie, urządzenie spełnia wszystkie oczekiwania w terenie. Istnieje możliwość wykonania dwóch zabiegów agrotechnicznych przy jednym przejeździe, na przykład, montaż brony talerzowej MaxiDisc za ciągnikiem. Może to być wspaniała alternatywa na stanowiskach z dużą pozostałością traw lub innych resztek roślin. Przedni Cultivator jest bardzo wydajne w uprawie ścierniska i rozluźnienia gleby do głębokości 30 cm.



Aby uzyskać dokładną głębokość roboczą Kultywator montowany jest za pomocą łańcucha zamiast sztywnego łącza. Elastyczny łańcuch sprawia, że maszyna płynie swobodnie przez prowadzenie na kołach oraz ciąga zaczepów.



W standardowym wyposażeniu Przedni Kultywator wyposażony jest w hydrauliczne zabezpieczenie przeciw kamieniom, co pozwala pracować nawet w bardzo trudnych warunkach na zakamienionych stanowiskach.



Jako dodatek maszyna może być wyposażona w dwa koła podporowe z niezależną regulacją.



Aby uniknąć grzbietów z ziemi z boku maszyny należy zastosować tarcze ograniczające które są montowane na zębach sprężystych.



Standardowo są zamontowane zęby typu 2-D, które posiadają możliwość przesuwania na montażu do 20 cm poziomo i 30 cm pionowo

Specyfikacja techniczna:

Szer. robocza	Ilość zębów	koła	ciężar	Zapotrzebowanie mocy
3.0 m	9 szt.	2 szt.	1.350 kg	80 kM
4.0 m	13 szt.	2 szt.	1.610 kg	100 kM
4.0 m H	13 szt.	2 szt.	1.925 kg	100 kM
6.0 m H	19 szt.	2 szt.	2.350 kg	160 kM

DALBO – WYTRZYMAŁE I NIEZAWODNE